


Werkstoffeigenschaften und Oberflächen



 **weha**



Alles für die Steinbearbeitung

Everything for the Stone Processing

Die Firma Weha Ludwig Werwein GmbH ist seit ihrer Gründung im Jahr 1949 zu einem global agierenden, mittelständischen Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern weltweit gewachsen. Wir bieten Ihnen hohe Erreichbarkeit an allen Werktagen und können auch dank unseres modernen Lager- und Versandsystems Ihre Bestellung schnell und effizient bearbeiten. Als Vollsortimenter mit ca. 21.000 lieferbaren Artikeln - von denen wir ca. 12.500 ständig am Lager haben - lassen wir keine Kundenwünsche offen. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Sie erreichen uns:

- per Telefon: **+49(0)8231/6007-179**
- per Fax: **+49(0)8231/6007-132**
- per E-Mail: **info@weha.com**
- per Internet: **www.weha.com**

Auf unserer Homepage finden Sie auch einen großen Onlineshop mit über 5000 Artikeln!



The Company Weha Ludwig Werwein GmbH has been since its founding in the year 1949 an ever growing active medium sized German Company with over 200 employees worldwide. We offer you high accessibility on each workday and we can also, thanks to our modern warehouse and shipping system immediately processes your orders quickly and efficiently. With a complete line of products of about 21.000 items, of which about 12.500 are continually warehouse-available. We do not let any customers' wish go away unanswered. If you need more information, just contact us:

- Telephone: +49(0)8231/6007-179
- Fax: +49(0)8231/6007-132
- E-Mail: info@weha.com
- Internet: www.weha.com

Please visit our online-shop with more than 5000 articles!



Werkzeuge für stationäre Maschinen | tools for stationary machines

4 Roto-Scratcher

6 Roto-Moon

10 Stock-Master

14 Blaster

18 Granite-Master

22 Stock-Master Plus

26 Blaster Plus

30 F-Roller

34 Bridge-Scratcher

Werkzeuge für portable Handmaschinen | tools for portable machines

38 Manu-Stock-Master

40 Manu-Blaster

42 Junior-Fakir

46 Groß-Fakir

50 Kanten-Fakir

54 3-11 Stock-Master

56 3-11 Blaster

58 3-11 Granite-Master

60 5 +11 Toro

64 Stripe-Scratcher

66 Line-Scratcher


68 Combi-Scratcher

74 Stair-Master

78 Aufnahme-
bohrungen
Attachment holes

Inhalt Contents

Roto-Scratcher



Roto-Scratcher

Der Stockteller Roto-Scratcher erzeugt auf Kalkstein und Marmor ein grobes Scratch-Muster.

Das Werkzeug kann auf Fußbodenschleifmaschinen, manuellen Gelenkarmschleifmaschinen, sowie auf Schleifautomaten eingesetzt werden.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition

Roto-Scratcher

The Roto-Scratcher tool creates a coarse design on limestone and marble surfaces.


It can be mounted on manual or automatic polishing machines for slab processing, or on floor polishing machines.

- *very easy to use*
- *including mounting accessories and technical instruction*
- *perfectly even bushhammering on the whole surface*
- *high productivity with minimum investment*

Produktivität m²/h | Productivity m²/h

bis zu | up to
15

Roto-Scratcher




Maße = Ø | Anzahl Walzen/Anzahl Spitzen
measures = Ø | number of rollers/number of bits


Stockteller | Bushhammering plate
Ø 280 mm | 3/8
Art.-# 6310050

Roto-Scratcher


Ersatzteile | Spare Parts




Stockwalze 8 Spitzen | Roller 8 bits
32 x 62 mm
Art.-# 6310055



Lagerkit für Stockwalzen
Set of internal parts
Art.-# 6313400



Lagerbock
Set of supports
Art.-# 6313405



Aufnahmeteller | Plate
Ø 280 mm | 3
Art.-# 6313180




Gummilager zum Vibrationsschutz
Shock absorber
Art.-# 6313000



Ersatzgummi für Gummilager
Set of 3 rubbers for shock absorber
Art.-# 6313010

Roto-Moon 3 | 6

Roto-Moon



Roto-Moon 6 | 10



Roto-Moon 3 | 10





Roto-Moon 3 | 6

Der Stockteller Roto-Moon ermöglicht ein grobes und supergrobes Stockbild auf Kalkstein und Marmor.

Im Durchmesser 280 mm wird er vor allem auf Fußbodenschleifmaschinen, manuellen Gelenkarmschleifmaschinen und automatischen Flächenschleifanlagen eingesetzt.

Die Durchmesser 400 mm und 500 mm kommen vorwiegend auf Schleifstraßen und Schleifautomaten zum Einsatz.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukastensystem der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition
- Der Stockteller wird mittels der Vibrationsdämpfer auf die Werkzeugaufnahme der Schleifmaschinen montiert und mit den Parametern normaler Schleifteller eingesetzt.

Roto-Moon 3 | 6

The Roto-Moon is designed for the bushhammering of limestone and marble surfaces.

Diameter 280 mm can be mounted on manual or automatic polishing machines for slab processing or on floor polishing machines.

Diameter 400 mm and 500 mm can be mounted on automatic polishing machine or on belt polisher for wide stripe sections.

Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- perfectly even bushhammering design on the whole surface
- high productivity with minimum investment
- Mount the Rotary nicking tool on the polishing machine tool holder and operate as with an ordinary grinding plate.

Durchmesser | Diameter
Stockwalzen | Rollers

280 mm
3

400 mm
6

500 mm
6

Produktivität m²/h | Productivity m²/h

bis zu | up to
15

bis zu | up to
55

bis zu | up to
55

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.

Tool life is according to the materials to be worked on.


Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.

The noise level is very low, compared to the other traditional tools.


Roto-Moon

Roto-Moon


Maße = Ø | Anzahl Walzen/Anzahl Spitzen
measures = Ø | number of rollers/number of bits



Ø 280 mm | 3/10
Art.-# 6310070




Ø 400 mm | 6/10
Art.-# 6310080




Ø 500 mm | 6/10
Art.-# 6310090


Ersatzteile | *Spare Parts*




Stockwalze 10 Spitzen | *Roller 10 bits*
32 x 62 mm
Art.-# 6310095




Lagerkit für Stockwalze Ø 32 x 62 mm
Set of internal parts Ø 32 x 62 mm
Art.-# 6313400




Lagerbock | *Set of supports*
Ø 280 mm
Art.-# 6313410




Lagerbock | *Support for nicking tool*
Ø 400 / 500 mm
Art.-# 6313420




Aufnahmeteller | *Plate*
Ø 280 mm | 3
Art.-# 6313180




Aufnahmeteller | *Plate*
Ø 400 mm | 6
Art.-# 6313220



Aufnahmeteller | *Plate*
Ø 500 mm | 6
Art.-# 6313260



Gummilager zum Vibrationsschutz
Shock absorber
Art.-# 6313000




Ersatzgummi für Gummilager
Set of 3 rubbers for shock absorber
Art.-# 6313010


Stock-Master

4 | 6 | 12 | 18


Stock-Master




Stock-Master 18



Stock-Master 12



Stock-Master 4



Stock-Master 6



grob | coarse

mittel | medium

fein | fine



Stock-Master 4 | 6 | 12 | 18

Der Stockteller Stock-Master ermöglicht ein feines, mittleres oder grobes Stockbild auf Weichgestein. Für den Einsatz auf Kalkstein und Marmor empfehlen wir Stockwalzen mit 15, 30 oder 45 Spitzen. Für die Bearbeitung von Sandstein sind nur Stockwalzen mit 30 oder 45 Spitzen geeignet.

In den Durchmessern 270 mm und 300 mm werden die Stockteller vor allem auf Fußbodenschleifmaschinen, manuellen Gelenkarmschleifmaschinen und automatischen Flächenschleifanlagen eingesetzt. Die Durchmessern 450 mm und 670 mm kommen vorwiegend auf Schleifstraßen und Schleifautomaten zum Einsatz.

Der Stockteller wird mittels der Vibrationsdämpfer auf die Werkzeugaufnahme der Schleifmaschinen montiert und mit den Parametern normaler Schleifteller eingesetzt.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukastensystem der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- teilweise auch für dünne und bruchempfindliche Platten geeignet
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition

Stock-Master 4 | 6 | 12 | 18

Stock-Master is a tool for fine, medium and coarse bushhammering of limestone and marble. For the use on limestone and marble, we recommend rollers with 15, 30 or 45 bits. For the treatment of sandstone only rollers with 30 or 45 bits are suitable.

Diameter 270 mm and 300 mm can be mounted on manual or automatic polishing machines for slab processing or on floor polishing machines.

Diameter 450 mm and 670 mm can be mounted on automatic slab polishing machine or on belt polisher for wide stripe sections.

Mount the rotary bushhammering tool on the tool holder of the polishing machine. Set the required bushhammering result by changing the support position, and then operate with an ordinary grinding wheel.

Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- also suitable on very thin or defective slabs
- perfectly even bushhammering on the whole surface
- high productivity with minimum investment

Durchmesser Diameter Rollen Rollers	270 mm 4	300 mm 6	450 mm 12	670 mm 18
Stockspitzen je Walze Bits on each roll	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45
Produktivität in m²/h Productivity in m²/h				
feines Stockbild fine bushhammering	bis zu up to 7	bis zu up to 13	bis zu up to 27	bis zu up to 40
mittleres Stockbild medium bushhammering	bis zu up to 11	bis zu up to 21	bis zu up to 45	bis zu up to 72
grobes Stockbild coarse bushhammering	bis zu up to 15	bis zu up to 29	bis zu up to 82	bis zu up to 110


Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.

Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools.


Stock-Master

Maße = Ø | Anzahl Walzen/Anzahl Spitzen


measures = Ø | number of rollers/number of bits




Ø 270 mm | 4/15
Art.-# 6310100




Ø 270 mm | 4/30
Art.-# 6310110




Ø 300 mm | 6/15
Art.-# 6310120




Ø 300 mm | 6/30
Art.-# 6310130




Ø 450 mm | 12/15
Art.-# 6310140



Ø 450 mm | 12/30
Art.-# 6310150



Ø 670 mm | 18/15
Art.-# 6310160



Ø 670 mm | 18/30
Art.-# 6310170

Stock-Master

Ersatzteile | *Spare Parts*



Stockwalze 15 | Roller 15
40 x 30 mm
Art.-# 6310185



Stockwalze 30 | Roller 30
40 x 30 mm
Art.-# 6310190




Stockwalze 45 | Roller 45
40 x 30 mm
Art.-# 6310195




Kugellager 3201 2RS Seeger-Ring
Bearing 3201 2RS with seeger
Art.-# 6313020




Dichtungskit mit Abstandshaltern
Seals with spacers
Art.-# 6313040




Lagerbock für Stockwalze
Support for roller 40 x 30 mm
Art.-# 6313430




Schraube M12 Schmiernippel hinten
Bolt M12 with grease nipple/back
Art.-# 6313050




Schraube M12 Schmiernippel vorne
Bolt M12 with grease nipple/front
Art.-# 6313055




Aufnahmeteller | Plate
Ø 270 mm | 4
Art.-# 6313170



Aufnahmeteller | Plate
Ø 300 mm | 6
Art.-# 6313190



Aufnahmeteller | Plate
Ø 450 mm | 12
Art.-# 6313230



Aufnahmeteller | Plate
Ø 670 mm | 18
Art.-# 6313270



Gummilager zum Vibrationsschutz
Shock absorber
Art.-# 6313000



Ersatzgummi für Gummilager
Set of 3 rubbers for shock absorber
Art.-# 6313010

Blaster

4 | 6 | 12 | 18

Körnungen Grit sizes


400 = sehr fein | *very fine*

800 = fein | *fine*


1400 = mittel | *medium*

2000 = grob | *coarse*


Blaster




Blaster 18



Blaster 12



Blaster 4




Blaster 6



4 verschiedene
Sandstrahloptiken wählbar


4 different sandblasting
results available




Körnung 400
Grit size 400



Körnung 800
Grit size 800



Körnung 1400
Grit size 1400



Körnung 2000
Grit size 2000

Blaster 4 | 6 | 12 | 18

Diese Serie von Sandstrahltellern ermöglicht 4 verschiedene Sandstrahloptiken auf Kalkstein und Marmor.

In den Durchmessern 270 mm und 300 mm wird er vor allem auf Fußbodenschleifmaschinen, manuellen Gelenkarmschleifmaschinen und automatischen Flächenschleifanlagen eingesetzt.

Die Durchmesser 450 mm und 670 mm kommen vorwiegend auf Schleifstraßen und Schleifautomaten zum Einsatz.

Der Stockteller wird mittels der Vibrationsdämpfer auf die Werkzeugaufnahme der Schleifmaschinen montiert und mit den Parametern normaler Schleifteller eingesetzt.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukasten-system der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- perfekt gleichmäßig sandgestrahlte Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition

Blaster 4 | 6 | 12 | 18

The series of sandblasting plates enables 4 different sandblasting results on limestone and marble.

Diameter 270 mm and 300 mm can be mounted on manual or automatic polishing machines for slab processing or on floor polishing machines.

Diameter 450 mm and 670 mm can be mounted on automatic slab polishing machine or on belt polisher for wide stripe sections.

Mount the rotary sandblasting tool on the polishing machine tool holder and operate as with an ordinary grinding wheel.

Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- perfectly even sandblasting design on the whole surface
- high productivity with minimum investment

Durchmesser Diameter Sandstrahlwalzen Rollers	270 mm 4	300 mm 6	450 mm 12	670 mm 18
Produktivität in m²/h Productivity in m²/h	bis zu up to 15	bis zu up to 22	bis zu up to 30	bis zu up to 45

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.


Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools.

Blaster

Maße = Ø | Anzahl Walzen/Körnung
measures = Ø | number of rollers/grit

Körnungen Grit sizes

400 = sehr fein | *very fine*
800 = fein | *fine*
1400 = mittel | *medium*
2000 = grob | *coarse*




Ø 270 mm | 4/2000
Art.-# 6310300

Ø 270 mm | 4/800
Art.-# 6310320

Ø 270 mm | 4/1400
Art.-# 6310310

Ø 270 mm | 4/400
Art.-# 6310330




Ø 300 mm | 6/2000
Art.-# 6310340

Ø 300 mm | 6/800
Art.-# 6310360

Ø 300 mm | 6/1400
Art.-# 6310350

Ø 300 mm | 6/400
Art.-# 6310370




Ø 450 mm | 12/2000
Art.-# 6310380

Ø 450 mm | 12/800
Art.-# 6310400

Ø 450 mm | 12/1400
Art.-# 6310390

Ø 450 mm | 12/400
Art.-# 6310410



Ø 670 mm | 18/2000
Art.-# 6310420


Ø 670 mm | 18/800
Art.-# 6310440

Ø 670 mm | 18/1400
Art.-# 6310430

Ø 670 mm | 18/400
Art.-# 6310450

Blaster

Ersatzteile | *Spare Parts*



Sandstrahlwalze 2000
Sandblasting roller 2000
Art.-# 6310460

Sandstrahlwalze 800
Sandblasting roller 800
Art.-# 6310480

Sandstrahlwalze 1400
Sandblasting roller 1400
Art.-# 6310470


Sandstrahlwalze 400
Sandblasting roller 400
Art.-# 6310490




Kugellager 3201 2RS Seeger-Ring
Bearing 3201 2RS with seeger
Art.-# 6313020




Dichtungskit mit Abstandshaltern
Seals with spacers
Art.-# 6313040




Lagerbock für Stockwalze
Support for Roller 40 x 30 mm
Art.-# 6313430




Schraube M12 Schmiernippel hinten
Bolt M12 with grease nipple/back
Art.-# 6313050




Schraube M12 Schmiernippel vorne
Bolt M12 with grease nipple/front
Art.-# 6313055




Aufnahmeteller | Plate
Ø 270 mm | 4
Art.-# 6313170



Aufnahmeteller | Plate
Ø 300 mm | 6
Art.-# 6313190



Aufnahmeteller | Plate
Ø 450 mm | 12
Art.-# 6313230



Aufnahmeteller | Plate
Ø 670 mm | 18
Art.-# 6313270



Gummilager zum Vibrationsschutz
Shock absorber
Art.-# 6313000




Ersatzgummi für Gummilager
Set of 3 rubbers for shock absorber
Art.-# 6313010

Blaster


Granite-Master

4 | 6 | 9 | 12

Granite-Master 12




Granite-Master 9



Granite-Master 6



Granite-Master 4





Granite-Master 4 | 6 | 9 | 12

Der Stockteller Granite-Master ermöglicht ein feines, mittleres und grobes Stockbild auf Sandstein und Granit.

In den Durchmessern 270 mm und 300 mm wird er vor allem auf Fußbodenschleifmaschinen, manuellen Gelenkarmschleifmaschinen und automatischen Flächenschleifanlagen eingesetzt.

Die Durchmesser 450 mm kommen vorwiegend auf Schleifstraßen und Schleifautomaten zum Einsatz.

Der Stockteller wird mittels der Vibrationsdämpfer auf die Werkzeugaufnahme der Schleifmaschinen montiert und mit den Parametern normaler Schleifteller eingesetzt.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukastensystem der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- teilweise auch für dünne und bruchempfindliche Platten geeignet
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition

Granite-Master 4 | 6 | 9 | 12

Granite-Master is a tool for fine, medium and coarse bushhammering of sandstone and granite.

Tool in Diameter 270 mm and 300 mm can be mounted on manual or automatic polishing machines for slab processing or on floor polishing machines.

In Diameter 450 mm and 670 mm they can be mounted on automatic slab polishing machines or on belt polisher for wide stripe sections.

Mount the rotary bushhammering tool on the polishing machine tool holder and operate as with an ordinary grinding wheel.


Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- including mounting accessories and technical instruction
- very easy to use
- also suitable on very thin and defective slabs
- perfectly even bushhammering design on the whole surface
- high productivity with minimum investment


Durchmesser <i>Diameters</i> Rollen <i>Rollers</i>	270 mm 4	300 mm 6	450 mm 9	450 mm 12
Produktivität in m ² /h <i>Productivity in m²/h</i>	bis zu up to 9	bis zu up to 13	bis zu up to 20	bis zu up to 27

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.


Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools.




Ø 270 mm | 4/20
Art.-# 6310600




Ø 270 mm | 4/30
Art.-# 6310610




Ø 270 mm | 4/40
Art.-# 6310620




Ø 300 mm | 6/20
Art.-# 6310630




Ø 300 mm | 6/30
Art.-# 6310640




Ø 450 mm | 9/20
Art.-# 6310650



Ø 450 mm | 9/30
Art.-# 6310660



Ø 450 mm | 12/20
Art.-# 6310670



Ø 450 mm | 12/30
Art.-# 6310680

Ersatzteile | *Spare Parts*



Stockwalze 20 Spitzen
Roller with 20 bits
Art.-# 6310690



Stockwalze 30 Spitzen
Roller with 30 bits
Art.-# 6310700




Stockwalze 40 Spitzen
Roller with 40 bits
Art.-# 6310710




Kugellager 3201 2RS Seeger-Ring
Bearing 3201 2RS with seeger
Art.-# 6313020




Dichtungskit mit Abstandshaltern
Seals with spacers
Art.-# 6313040




Lagerbock für Stockwalze
Support for roller 40 x 30 mm
Art.-# 6313430




Schraube M12 Schmiernippel hinten
Bolt M12 with grease nipple/back
Art.-# 6313050




Schraube M12 Schmiernippel vorne
Bolt M12 with grease nipple/front
Art.-# 6313055



Aufnahmeteller | Plate
Ø 270 mm | 4
Art.-# 6313170



Aufnahmeteller | Plate
Ø 300 mm | 6
Art.-# 6313190




Aufnahmeteller | Plate
Ø 450 mm | 12
Art.-# 6313230



Gummilager zum Vibrationsschutz
Shock absorber
Art.-# 6313000



Ersatzgummi für Gummilager
Set of 3 rubbers for shock absorber
Art.-# 6313010



Zwischenplatte für die Aufnahme von Stocktellern auf Anfrage
Connection plate for automatic polishing machines on
Art.-# XSN 630

Stock-Master Plus

6 | 12




Stock-Master Plus 6



**verstellbare Stockblöcke
adjustable rollers**

Stock-Master Plus 12

Stock-Master Plus




Werkzeuge im Durchmesser 300 mm werden vor allem auf manuellen Gelenkarmschleifmaschinen und automatischen Flächenschleifanlagen eingesetzt.

Werkzeuge im Durchmesser 460 mm kommen vorwiegend auf Schleifstraßen und Schleifautomaten zum Einsatz.

Tools in diameter 300 mm can be mounted on manual or automatic polishing machines for slab processing or on floor polishing machines.

Tools in diameter 460 mm can be mounted on manual or automatic polishing machines for slab processing or to belt polishers for stripes bushhammering.



Stock-Master Plus

Der verstellbare Stockteller Stock-Master Plus ermöglicht ein feines, mittleres oder grobes Stockbild im Weichgestein.

Für den Einsatz auf Kalkstein und Marmor empfehlen wir Stockwalzen mit 15, 30 oder 45 Spitzen. Für die Bearbeitung von Sandstein sind nur Stockwalzen mit 30 oder 45 Spitzen geeignet.

Der Stockteller wird mittels der Vibrationsdämpfer auf die Werkzeugaufnahme der Schleifmaschinen montiert und mit den Parametern normaler Schleifteller eingesetzt.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukastensystem der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- teilweise auch für dünne und bruchempfindliche Platten geeignet
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition

Stock-Master Plus

Stock-Master Plus is an adjustable tool for fine, medium and coarse bushhammering on soft stone.

For use on limestone and marble, we recommend rollers with 15, 30 or 45 bits. For the processing of sandstone just rollers with 30 or 45 bits are suitable.

Mount the rotary bushhammering tool on the polishing machine tool holder and operate as with an ordinary grinding wheel.

Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- also suitable on very thin and defective slabs
- perfectly even bushhammering on the whole surface
- high productivity with minimum investment

Durchmesser Diameter Rollen Rollers	300 mm 6	460 mm 12
Einstellbare Breite des Stockbildes Adjustable width of the bushhammering	13 - 25 cm	11 - 40 cm
Produktivität in m²/h Productivity in m²/h		
grobes Stockbild coarse bushhammering	bis zu up to 29	bis zu up to 82
mittleres Stockbild medium bushhammering	bis zu up to 16	bis zu up to 31
feines Stockbild fine bushhammering	bis zu up to 13	bis zu up to 27

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.

Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools.


Stock-Master Plus

Maße = Ø | Anzahl Walzen/Anzahl Spitzen


measures = Ø | number of rollers/number of bits




Ø 300 mm | 6/15
Art.-# 6310760




Ø 300 mm | 6/30
Art.-# 6310750




Ø 300 mm | 6/45
Art.-# 6310770



Ø 460 mm | 12/15
Art.-# 6310780



Ø 460 mm | 12/30
Art.-# 6310790



Ø 460 mm | 12/45
Art.-# 6310790

Stock-Master Plus

Ersatzteile | *Spare Parts*



Stockwalze 15 | *Roller 15*
40 x 30 mm
Art.-# 6310185



Stockwalze 30 | *Roller 30*
40 x 30 mm
Art.-# 6310190



Stockwalze 45 | *Roller 45*
40 x 30 mm
Art.-# 6310195




Kugellager 3201 2RS Seeger-Ring
Bearing 3201 2RS with seeger
Art.-# 6313020




Dichtungskit mit Abstandshaltern
Seals with spacers
Art.-# 6313040



Lagerbock für Stockwalze
Support for roller 40 x 30 mm
Art.-# 6313435




Schraube M12 Schmiernippel hinten
Bolt M12 with grease nipple/back
Art.-# 6313050



Schraube M12 Schmiernippel vorne
Bolt M12 with grease nipple/front
Art.-# 6313055



Aufnahmeteller | *Plate*
300 mm
Art.-# 6313200



Aufnahmeteller | *Plate*
460 mm
Art.-# 6313250



Ersatzgummi für Gummilager
Set of 3 rubbers for shock absorber
Art.-# 6313010

Blaster Plus

6 | 12

Körnungen Grit sizes

400 = sehr fein | *very fine*
800 = fein | *fine*
1400 = mittel | *medium*
2000 = grob | *coarse*



Blaster Plus 6



Blaster Plus 12

← verstellbare Stockblöcke
adjustable rollers →




Werkzeuge im Durchmesser 300 mm werden vor allem auf Fußbodenschleifmaschinen, manuellen Gelenkarmschleifmaschinen und automatischen Flächenschleifanlagen eingesetzt.

Tools in diameter 300 mm are mainly used on manual or automatic polishing machines for slab processing or to belt polishers for stripes bushhammering.



Werkzeuge im Durchmesser 460 mm kommen vorwiegend auf Schleifstraßen und Schleifautomaten zum Einsatz.

Tools in diameter 460 mm are normally used on manual or automatic polishing machines for slab processing or to belt polishers for stripes bushhammering.



Blaster Plus

Die Serie der verstellbaren Sandstrahlteller Blaster Plus ermöglicht 4 verschiedene Sandstrahloptiken auf Kalkstein und Marmor.

Der Sandstrahlteller wird mittels der Vibrationsdämpfer auf die Werkzeugaufnahme der Schleifmaschinen montiert und mit den Parametern normaler Schleifteller eingesetzt.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukastensystem der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- perfekt gleichmäßig sandgestrahlte Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition

Blaster Plus

The series Blaster Plus contains adjustable tools that can realize 4 different sandblasting results on limestone and marble.

Mount the rotary sandblasting tool on the polishing machine tool holder and operate as with an ordinary grinding wheel.

Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- including mounting accessories and technical instruction
- very easy to use
- perfectly even sandblasting on the whole surface
- high productivity with minimum investment

Durchmesser Diameter Rollen Rollers	300 mm 6	460 mm 12
Einstellbare Breite des Stockbildes Adjustable width of the bushhammering	13 - 25 cm	11 - 40 cm
Produktivität in m ² /h Productivity in m ² /h	bis zu up to 22	bis zu up to 30

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.


Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools.

Blaster Plus

Maße = Ø | Anzahl Walzen/Körnung
measures = Ø | number of rollers/grit

Körnungen Grit sizes

400 = sehr fein | *very fine*
800 = fein | *fine*
1400 = mittel | *medium*
2000 = grob | *coarse*




Ø 300 mm | 6/2000
Art.-# 6310800

Ø 300 mm | 3/1400
Art.-# 6310810

Ø 300 mm | 6/800
Art.-# 6310820

Ø 300 mm | 6/400
Art.-# 6310830




Ø 450 mm | 12/2000
Art.-# 6310840

Ø 450 mm | 12/1400
Art.-# 6310850

Ø 450 mm | 12/800
Art.-# 6310860

Ø 450 mm | 12/400
Art.-# 6310870

Ersatzteile | *Spare Parts*




Sandstrahlwalze 2000
Sandblasting roller 2000
Art.-# 6310460

Sandstrahlwalze 800
Sandblasting roller 800
Art.-# 6310480

Sandstrahlwalze 1400
Sandblasting roller 1400
Art.-# 6310470

Sandstrahlwalze 400
Sandblasting roller 400
Art.-# 6310490




Kugellager 3201 2RS Seeger-Ring
Bearing 3201 2RS with seeger
Art.-# 6313020




Dichtungskit mit Abstandshaltern
Seals with spacers
Art.-# 6313040



Lagerbock Stockwalze | Support
40 x 32 mm
Art.-# 6313435




Schraube M12 Schmiernippel hinten
Bolt M12 with grease nipple/back
Art.-# 6313050



Schraube M12 Schmiernippel vorne
Bolt M12 with grease nipple/front
Art.-# 6313055



Aufnahmeteller | Plate
300 mm
Art.-# 6313200



Aufnahmeteller | Plate
450 mm
Art.-# 6313250



Ersatzgummi für Gummilager
Set of 3 rubbers for shock absorber
Art.-# 6313010

F-Roller



Stock-Master 15



Stock-Master 30



Stock-Master 45



Roto-Moon 10



Blaster 400



Blaster 2000




Granite-Master 20



Granite-Master 30



Granite-Master 40



F-Roller

Die Stock- und Sandstrahlwalzen in der Form „F-Roller“ werden auf herkömmliche Aufnahmen Form Frankfurt gesteckt und mit den Parametern mineralischer Schleifmittel eingesetzt.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- einsetzbar auf allen gängigen Schleifmaschinen
- schneller Wechsel des Werkzeug
- perfekt gleichmäßig bearbeitete Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition
- 11 verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten
- die gleichzeitige Montage von zwei Rollen auf eine Aufnahme ist möglich

F-Roller

The bushhammering and sandblasting rollers in shape F-Roller can be placed on conventional tool holders form Frankfurt and operate with the parameters of mineral grinding materials.

- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- suitable for every kind of polishing machine
- very short time for changing tools
- even bushhammering on the whole surface
- high productivity with minimum investment
- possibility to make 11 different kinds of working
- possibility to mount one or two rollers on each support


Einsatzempfehlung | Application Recommendation

	Marmor <i>Marble</i>	Kalkstein <i>Limestone</i>	Granit <i>Granite</i>	Sandstein <i>Sandstone</i>
Roto-Moon	✓	✓	✗	✗
Stock-Master	✓	✓	✗	nur Walzen mit 30 oder 45 Zähnen only rollers with 30 or 45 bits
Blaster	✓	✓	✗	✗
Granite-Master	✗	✗	✓	✓


✓ = geeignet | suitable

✗ = nicht geeignet | not suitable


F-Roller




F-Roller Moon 10
Art.-# 6311000




F-Roller Stock-Master 15
Art.-# 6311010




F-Roller Stock-Master 30
Art.-# 6311020




F-Roller Stock-Master 45
Art.-# 6311030




	F-Roller Blaster		
2000	1400	800	400
Art.-# 6311040	6311050	6311060	6311070



F-Roller Granite-Master 20
Art.-# 6311080



F-Roller Granite-Master 30
Art.-# 6311090



F-Roller Granite-Master 40
Art.-# 6311100

F-Roller

Ersatzteile | *Spare Parts*

Körnungen Grit sizes


400 = sehr fein | *very fine*
800 = fein | *fine*
1400 = mittel | *medium*
2000 = grob | *coarse*



Stockwalze | Roller
Roto-Moon | 40 x 30 mm
Art.-# 6310180




Stockwalze | Roller
Stock-Master 15 | 40 x 30 mm
Art.-# 6310185



Stockwalze | Roller
Stock-Master 30 | 40 x 30 mm
Art.-# 6310190



Stockwalze | Roller
Stock-Master 45 | 40 x 30 mm
Art.-# 6310195



Sandstrahlwalze 2000
Sandblasting roller 2000
Art.-# 6310460

Sandstrahlwalze 1400
Sandblasting roller 1400
Art.-# 6310470

Sandstrahlwalze 800
Sandblasting roller 800
Art.-# 6310480

Sandstrahlwalze 400
Sandblasting roller 400
Art.-# 6310490



Stockwalze | Roller
Granite-Master 20
Art.-# 6310690



Stockwalze | Roller
Granite-Master 30
Art.-# 6310700



Stockwalze | Roller
Granite-Master 40
Art.-# 6310710




Kugellager 3201 2RS Seeger-Ring
Bearing 3201 2RS with seeger
Art.-# 6313020



Dichtungskit mit Abstandshaltern
Seals with spacers
Art.-# 6313040




Aufnahme Stockwalzen Frankfurt
F-Roller support
Art.-# 6313650




Schraube M12 mit Schmiernippel und Distanzrollen hinten
Bolt M12 with grease nipple and rear spacers
Art.-# 6313070

F-Roller

Bridge-Scratcher



Sonderanfertigung für kundenspezifische Maschinen
Special design for customized machines



Bridge-Scratcher

Die Walze Bridge-Scratcher wurde entwickelt, um auf Kalkstein und Marmor ein feines oder grobes Scratch-Muster (gekratzte Oberfläche) zu erzeugen.

Die Werkzeuge sind für den Einsatz auf Brückensägen hergestellt. Die eingeschraubten Hartmetallplatten der Scratch-Walze können durch Drehen an allen 6 Spitzen verwendet werden. Das Scratch-Muster wird durch die Anzahl an eingesetzten Zähnen beeinflusst. Innovative Merkmale (z.B. Wendemöglichkeit der Einsätze und Variationsmöglichkeit) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- ▀ sehr einfache Bedienung
- ▀ inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- ▀ perfekt gleichmäßiges Scratch-Muster auf der gesamten Oberfläche
- ▀ hohe Produktivität bei minimaler Investition
- ▀ Bohrung wird nach Wunsch gefertigt

Bridge-Scratcher

Bridge-Scratcher is a tool for fine or coarse scratching of limestone and marble.

The tools are designed to be used on bridge saws. The scratching teeth can be turned 3 times on both sides which allows the use of all 6 corners. The type and width can be adjusted by changing the use of 6 scratching bits each tooth. The high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- ▀ very easy to use
- ▀ including mounting accessories and technical instruction
- ▀ perfectly even scratching on the whole surface
- ▀ high productivity with minimum investment
- ▀ size of center hole on request

Maschinelle Scratch-Walzen Ø 300 mm
Mechanical Scratching-Roller Ø 300 mm

Scratch-Muster
Scratching types


fein und grob
fine and coarse

Breite Scratch-Muster
Width of the scratching stripe

3 - 9 cm

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.


Bridge-Scratcher



Bridge-Scratcher | *Scratching drum*


300 x 100 mm
Art.-# 6312050

300 x 200 mm
Art.-# 6312051



Beispiel einer kundenspezifischen Sonderanfertigung | *Scratching drum on request*

Ersatzteile | *Spare Parts*



Hartmetall Wendeplatte 2 x 3 Spitzen <i>Six bits tip</i> Art.-# 6312099	
---	--

--	--


--	--

--	--

--	--

Bridge-Scratcher

Manu-Stock-Master



Der Stockteller Manu-Stock-Master ermöglicht ein feines oder mittleres Stockbild auf Sandstein und Marmor.

Wir empfehlen den Einsatz des Werkzeuges auf einem Winkelschleifer ohne regelbare Geschwindigkeit der Marke Rupes, Typ MG62N.

Der Manu-Stock-Master ist ein technisch ausgereiftes Werkzeug mit außergewöhnlich wirtschaftlichen Eigenschaften. Die Werkzeugqualität und die Möglichkeit, mit hohen Drehzahlen zu arbeiten, garantieren eine hohe Produktivität.

► inklusive Montagezubehör und technische Anleitung

The bushhammering tool Manu-Stock-Master creates fine or medium bushhammering surfaces of sandstone and marble.

It can be mounted on the angle grinder Rupes MG62N that has a maximum speed of 6.000 rpm without speed regulator.

The Manu-Stock-Master is regarded as technically mature tool with extraordinary economic characteristics. The tool quality and safety of high speeds also guarantee a high productivity.

► including mounting accessories and technical instruction

Bearbeitungsfähiges Material
Workable materials

Sandstein und Marmor
Sandstone and Marble


max. Drehzahl U/min
maximum rotation speed rpm

6000

Gewicht
Weight

2,8 kg

Manu-Stock-Master




Set Stockmaschine | *Set bushhammering machine*
Manu-Stock-Master 4/15
Art.-# Set060070



Stockkopf | *Bushhammering head*
Manu-Stock-Master 4/15
Art.-# 6311300

Manu-Stock-Master

Ersatzteile | *Spare Parts*




Stockteller | *Bushhammering plate*
Manu-Stock-Master 4/15
Art.-# 6311305




Stockwalze | *Roller*
Manu-Stock-Master 15 | Ø 45 mm
Art.-# 6311307




Lagerkit für Manu-Stock-Master
Pair of Bearings 6200 2Z
Art.-# 6313700



Aufnahmeteller für Manu-Stock-Master
Manu-Stock-Master support Plate
Art.-# 6313160



Schutzhaube für Manu-Stock-Master
Manu-Stock-Master protection
Art.-# 6313705



Befestigungsplatte für Handgriff
Plate for Manu-Blaster handgrip
Art.-# 6313710




Winkelschleifer Rupes-Stock MG62N
Angle grinder Rupes-Stock MG62N
Art.-# 7000040

Manu-Blaster

Körnungen Grit sizes

400 = sehr fein | *very fine*
800 = fein | *fine*
1400 = mittel | *medium*

Manu-Blaster



Der Sandstrahlteller Manu-Blaster bietet die Auswahl von 3 verschiedenen Sandstrahloptiken auf Kalkstein und Marmor an.

Wir empfehlen den Einsatz des Werkzeuges auf einem Winkelschleifer mit regelbarer Geschwindigkeit (max. 4000 U/min) der Marke Rupes, Typ LH32E.

► inklusive Montagezubehör und technische Anleitung

The sandblasting plate Manu-Blaster offers 3 different sandblasting designs on limestone and marble.

It can be mounted on a grinder Rupes LH32E that has a maximum speed of 4.000 Rpm with speed regulation.

► including mounting accessories and technical instruction

Bearbeitungsfähiges Material
Workable materials

Kalkstein und Marmor
Limestone and Marble

Mögliche Sandstrahloptiken
Different sandblasting effects

3


max. Drehzahl U/min
maximum rotation speed rpm

4000

Gewicht
Weight

2,8 kg

Manu-Blaster




Set Sandstrahlmaschine | Set sandblasting machine
 Manu-Blaster 4/1400 4/800 4/400
 Art.-# Set060071 Set060072 Set060073



Sandstrahlkopf | Sandblasting head
 Manu-Blaster 4/1400 4/800 4/400
 Art.-# 6311320 6311330 6311340

Ersatzteile | Spare Parts




Sandstrahlteller | Sandblasting Plate
 Manu-Blaster 4/1400 4/800 4/400
 Art.-# 6311325 6311335 6311345




Sandstrahlwalze | Sandblasting roller Ø 45 mm
 Manu-Blaster 1400 800 400
 Art.-# 6311327 6311337 6311347




Lagerkit für Manu-Blaster
Pair of Bearings 6200 2Z
 Art.-# 6313700



Aufnahmeteller für Manu-Blaster
Manu-Blaster support Plate
 Art.-# 6313160



Schutzhaube für Manu-Stock-Master
Manu-Blaster protection cover
 Art.-# 6313705



Befestigungsplatte für Handgriff
Plate for Manu-Blaster handgrip
 Art.-# 6313710



Winkelschleifer Rupes-Stock LH32EN
Angle grinder Rupes-Stock LH32EN
 Art.-# 7000041

Junior-Fakir

3 | 4

Junior-Fakir




Flächenbearbeitung
flat surface processing



Anti-Rutsch-Streifen
anti skid



Rundkanten
bullnose



gerade Kanten
straight edge



Junior-Fakir

Der verstellbare Stockteller Junior-Fakir wird über einen Winkelschleifer angetrieben und ermöglicht ein feines oder mittleres Stockbild auf ebenen und gewölbten Oberflächen, sowie auf Rundstab-Profilen.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukastensystem der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- teilweise auch für dünne und bruchempfindliche Platten geeignet
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität mit minimaler Investition

Junior-Fakir

The adjustable bushhammering plate Junior-Fakir is driven by an angle grinder and allows a fine or medium bushhammering image on plane, convex and bullnose surfaces.


Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- also suitable on very thin and defective slabs
- perfectly even bushhammering on the whole surface
- high productivity with minimum investment


	Junior-Fakir 3/12 Junior-Fakir 3/24	Junior-Fakir 4/12 Junior-Fakir 4/24
Erhältliche Stockbilder <i>Different bushhammering results</i>	2	2
Anzahl der zu bearbeitenden Oberflächen (Profile) <i>Various surfaces to bushhammer</i>	3	3
Einstellbare Breite des Stockbildes <i>Adjustable width of bushhammered stripe</i>	5 - 10 cm	4 - 15 cm
Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab. <i>Tool life is according to the materials to be worked on.</i>		

Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools.


Junior-Fakir




Stockkopf | Bushhammering head
3/12
Art.-# 6311400



Stockkopf | Bushhammering head
4/12
Art.-# 6311440



Stockkopf | Bushhammering head
3/24
Art.-# 6311420



Stockkopf | Bushhammering head
4/24
Art.-# 6311460

Junior-Fakir

Ersatzteile | *Spare Parts*



Stockteller
Bushhammering Plate
3/12 Art.-# 6311405



Stockteller
Bushhammering Plate
3/24 Art.-# 6311425




Stockteller
Bushhammering Plate
4/12 Art.-# 6311445




Stockteller
Bushhammering Plate
4/24 Art.-# 6311465




Stockblock | Planet unit
12
Art.-# 6311480



Stockblock | Planet unit
24
Art.-# 6311490




Stockwalze | Conic roller
12
Art.-# 6311485



Stockwalze | Conic roller
24
Art.-# 6311495



Lagerkit Stockblock
Set roller internal parts
Ø 30 x 15 Art.-# 6313715




Stockblock
Support Fakir
Art.-# 6313720



Aufnahmeteller 3
Support Plate 3
Art.-# 6313140




Aufnahmeteller 4
Support Plate 4
Art.-# 6313150



Schutzhaube
Protection cover
Art.-# 6313725



Anschlagschiene
Stop rail
Art.-# 6313730



Handgriff Stockkopf
Hand-grip
Art.-# 6313735



Vibrationsdämpfer
Shock absorber
Art.-# 6313002



Winkelschleifer Rupes-Stock LH32EN
Angle grinder Rupes-Stock LH32EN
Art.-# 7000041

Junior-Fakir

Groß-Fakir 3 | 4

Groß-Fakir



Flächenbearbeitung
flat surface processing




Hohlkehlen
concave surfaces



Anti-Rutsch-Streifen
anti skid

Mit einer flexiblen Zwischen-
aufnahme ist die Bearbeitung
von konvexen und konkaven
Oberflächen möglich.



The processing of convex
and concave surfaces is possible
with a flexible support

Groß-Fakir

Der verstellbare Stockteller Groß-Fakir wird über einen Winkelschleifer angetrieben und ermöglicht ein feines, mittleres oder grobes Stockbild auf ebenen, gewölbten und kugelförmigen Oberflächen sowie in großen Hohlkehlen.

Für den Einsatz auf Kalkstein und Marmor empfehlen wir Stockwalzen mit 12 Spitzen. Für die Bearbeitung von Sandstein sind nur Stockwalzen mit 24 Spitzen geeignet.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukastensystem der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- teilweise auch für dünne und bruchempfindliche Platten geeignet
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität mit minimaler Investition

Groß-Fakir

The adjustable bushhammering plate Groß-Fakir is driven by an angle grinder and allows a fine, medium or coarse bushhammering result on plane, concave, convex and spherical surfaces.


For use on limestone and marble, we recommend drums with 12 bits. For the treatment of sandstone only rollers with 24 bits are suitable.

Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.


- Very easy to use
- Including mounting accessories and technical instruction
- Also suitable on very thin and defective slabs
- Perfectly even bushhammering on the whole surface
- High productivity with minimum investment

	Groß-Fakir 3/12 Groß-Fakir 3/24	Groß-Fakir 4/12 Groß-Fakir 4/24
Erhältliche Stockbilder <i>Different bushhammering results</i>	3	3
Anzahl der zu bearbeitenden Oberflächen (Profile) <i>Various surfaces to bushhammer</i>	5	5
Einstellbare Breite des Stockbildes <i>Adjustable width of bushhammered stripe</i>	5 - 10 cm	4 - 15 cm
Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab. <i>Tool life is according to the materials to be worked on.</i>		


Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools.




Stockkopf | Bushhammering head
3/12
Art.-# 6311500




Stockkopf | Bushhammering head
4/12
Art.-# 6311540



Stockkopf | Bushhammering head
3/24
Art.-# 6311520



Stockkopf | Bushhammering head
4/24
Art.-# 6311560



Zwischenaufnahme flexibel für konkave/konvexe Oberflächen
Flexible support for bushhammering of concave and convex surfaces
Art.-# 6313740

Ersatzteile | *Spare Parts*



Stockteller
Bushhammering Plate
3/12 Art.-# 6311405



Stockteller
Bushhammering Plate
3/24 Art.-# 6311425




Stockteller
Bushhammering Plate
4/12 Art.-# 6311445




Stockteller
Bushhammering Plate
4/24 Art.-# 6311465




Stockblock | Planet unit
12
Art.-# 6311480



Stockblock | Planet unit
24
Art.-# 6311490




Stockwalze | Conic roller
12
Art.-# 6311485



Stockwalze | Conic roller
24
Art.-# 6311495



Lagerkit Stockblock
Set roller internal parts
Ø 30 x 15 Art.-# 6313715




Stockblock
Support Fakir
Art.-# 6313720



Aufnahmeteller 3
Support Plate 3
Art.-# 6313140




Aufnahmeteller 4
Support Plate 4
Art.-# 6313150



Schutzhaube
Protection cover
Art.-# 6313755



Anschlagschiene
Stop rail
Art.-# 6313730



Handgriff Stockkopf
Hand-grip
Art.-# 6313735



Vibrationsdämpfer
Shock absorber
Art.-# 6313002



Winkelschleifer Rupes-Stock LH32EN
Angle grinder Rupes-Stock LH32EN
Art.-# 7000041

Groß-Fakir

Kanten-Fakir 2 | 3 | 4



Kanten-Fakir 3



Kanten-Fakir 2



Kanten-Fakir 4



Beispiel des Kanten-Fakir 3 und 4
Sample with Kanten-Fakir 3 and 4

Beispiel des Kanten-Fakir 2
Sample with Kanten-Fakir 2



Rundprofilbearbeitung mit 2 Stockwalzen.
Bullnose bushhammering with 2 rollers.



Bearbeitung gerader Kanten mit 3 oder 4 Stockwalzen.
Working of straight edges with 3 or 4 rollers.

Kanten-Fakir

Der verstellbare Stockteller Kanten-Fakir wird auf Kantenschleifmaschinen für feine oder mittlere Stockbilder der auf Kalkstein, Sandstein und Marmor eingesetzt.

Beim Bearbeiten von geraden Kanten empfiehlt es sich, zunächst eine Fasse zu erzeugen.

Auf einigen Rundkantenschleifmaschinen ist es möglich durch den Einsatz eines Stocktellers mit zwei Walzen V-Profile zu bearbeiten.
Für den Einsatz auf Kalkstein und Marmor empfehlen wir Stockwalzen mit 12 Spitzen. Für die Bearbeitung von Sandstein sind nur Stockwalzen mit 24 Spitzen geeignet.

Innovative Merkmale (z.B. Schmiernippel, Baukasten-system der Werkzeuge) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität mit minimaler Investition

Kanten-Fakir

The adjustable bushhammering plate Kanten-Fakir can be fit to a belt polisher for fine or medium bushhammering on limestone, sandstone or marble.

Before bushhammering the straight edges we recommend to create the bevel first.

*On some profile polishing machines, it is possible to edit the bullnose bushhammering through the use of a plate with two rollers.
For use on limestone and marble, we recommend rollers with 12 bits. For the treatment of sandstone only rollers with 24 bits are suitable.*


Innovative features (such as grease nipples, modular system) and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- including mounting accessories and technical instruction
- very easy to use
- perfectly even bushhammering on the whole surface
- high productivity with minimum investment


	Kanten-Fakir 2/24	Kanten-Fakir 3/12 Kanten-Fakir 3/24	Kanten-Fakir 4/12 Kanten-Fakir 4/24
Erhältliche Stockbilder <i>Different bushhammering results</i>	2	2	2
Anzahl der zu bearbeitenden Oberflächen (Profile) <i>Various surfaces to bushhammer</i>	2	2	2
Einstellbare Breite des Stockbildes <i>Adjustable width of bushhammered stripe</i>	×	5 - 10 cm	4 - 15 cm

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.


Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.
The noise level is very low, compared to the other traditional tools..




Stockkopf | Bushhammering head
2/24
Art.-# 6311600




Stockkopf | Bushhammering head
3/12
Art.-# 6311620



Stockkopf | Bushhammering head
3/24
Art.-# 6311640




Stockkopf | Bushhammering head
4/12
Art.-# 6311660



Stockkopf | Bushhammering head
4/24
Art.-# 6311680

Ersatzteile | *Spare Parts*



Stockteller
Bushhammering Plate
2/24 Art.-# 6311605



Stockteller
Bushhammering Plate
3/12 Art.-# 6311405




Stockteller
Bushhammering Plate
3/24 Art.-# 6311425




Stockteller
Bushhammering Plate
4/12 Art.-# 6311445




Stockteller
Bushhammering Plate
4/24 Art.-# 6311465




Stockblock | Planet unit
12
Art.-# 6311480



Stockblock | Planet unit
24
Art.-# 6311490




Stockwalze | Conic roller
12
Art.-# 6311485



Stockwalze | Conic roller
24
Art.-# 6311495



Lagerkit Stockblock
Set roller internal parts
Ø 30 x 15 Art.-# 6313715



Stockblock
Support Fakir
Art.-# 6313720



Aufnahmeteller 2
Support Plate 2
Art.-# 6313130



Aufnahmeteller 3
Support Plate 3
Art.-# 6313140




Aufnahmeteller 4
Support Plate 4
Art.-# 6313150



Aufnahmeteller M30
Support Plate M30
Art.-# 6313780

Kanten-Fakir

3-11 Stock-Master



Der verstellbare Stockteller 3-11 Stock-Master ermöglicht die Erzeugung von Anti-Rutsch-Streifen auf Sandstein und Marmor.

Wir empfehlen den Einsatz des Werkzeuges auf einem Winkelschleifer mit Geschwindigkeitsregler der Marke Rupes, Typ GL040E.

Die Anschlagrollen am Stockkopf stabilisieren das Werkzeug und erleichtern die Arbeiten am Werkstück. Auf dem Stockteller können die Stockwalzen so verschoben werden, dass man Anti-Rutsch-Streifen von 3-11 cm erzeugen kann. Dadurch bieten sich individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten.

► inklusive Montagezubehör und technische Anleitung

The adjustable 3-11 Stock-Master is a tool for bush-hammering anti-skid on sandstone and marble.

We recommend the use of the tool in combination with an angle grinder Rupes GL040E with speed regulation.

The new guide with the wheels that also lay on the top to work makes the job of the user easier as they make the tool more stable in use.

3-11 Stock-Master makes variable width anti-skid, from 3 to 11 cm. Thanks to the minimum diameter of working it is also possible bushhammer the edges of 3 cm.

► including mounting accessories and technical instruction

Bearbeitungsfähiges Material
Workable materials

Sandstein und Marmor
Sandstone and Marble

Erhältliche Stockbilder
Types of bushhammering results

1

max. Drehzahl U/min
Maximum rotation speed rpm

4000


Einstellbare Breite der Sandstrahloptik
Adjustable width of anti-skid

stufenlos von 3 bis 11 cm
infinitely from 3 – 11 cm

Gewicht
Weight

2,8 kg

3-11 Stock-Master




Set Stockmaschine
Set bushhammering machine
Art.-# SET060074




Stockkopf
Bushhammering head
Art.-# 6311700


Ersatzteile | *Spare Parts*




Stockteller 3
Bushhammering Plate 3
Art.-# 6311705




Stockblock
Planet unit
Art.-# 6311707




Stockwalze | Roller
Ø 35 mm | 20
Art.-# 6311708




Lagerkit
Pair of bearings 608 RS with tap
Art.-# 6313785




Stockblock ohne Stockwalze/Lager
Support 3-11
Art.-# 6313790



Aufnahmeteller | Support Plate
121 mm
Art.-# 6313110



Schutzhaube mit Absaugstutzen
Protection cover with absorber connection
Art.-# 6313795



Befestigungsplatte für Handgriff
Plate for handgrip
Art.-# 6313800



Anschlagschiene
Stop rail
Art.-# 6313805



Rupes-Stock GL040E
Art.-# 7000042

3-11 Blaster

Körnungen Grit sizes

400 = sehr fein | *very fine*
800 = fein | *fine*
2000 = grob | *coarse*



Der Serie der verstellbaren Sandstrahlteiler 3-11 Blaster ermöglichen 3 verschiedene Sandstrahloptiken auf Kalkstein und Marmor.

Wir empfehlen den Einsatz des Werkzeuges auf einem Winkelschleifer mit Geschwindigkeitsregler der Marke Rupes, Typ GL040E.

Die zusätzlichen Anschlagrollen am Stockkopf stabilisieren das Werkzeug, und erleichtern die Arbeiten am Werkstück.

► inklusive Montagezubehör und technische Anleitung

The series of adjustable 3-11 Blaster enables 3 different sandblasting results on limestone and marble.

We recommend the use of the tool in combination with an angle grinder Rupes GL040E with speed regulation.

The new guide with the wheels that also lay on the top to work makes the job of the user easier as they make the tool more stable in use.

► including mounting accessories and technical instruction

3-11 Blaster

Bearbeitungsfähiges Material
Workable materials

Kalkstein und Marmor
Limestone and Marble

Erhältliche Sandstrahloptiken
Different sandblasting effects

3

max. Drehzahl U/min
Maximum rotation speed

4000


Einstellbare Breite der Sandstrahloptik
Adjustable width of anti-skid

stufenlos von 3 bis 11 cm
infinitely from 3 – 11 cm


Gewicht
Weight

2,8 kg

3-11 Blaster




Set Sandstrahlmaschine <i>Set sandblasting machine</i>			
3-11 Blaster	2000	800	400
Art.-#	SET060075	SET060076	SET060077




Sandstrahlkopf <i>Sandblasting head</i>			
3-11 Blaster	2000	800	400
Art.-#	6311720	6311740	6311750


Ersatzteile | *Spare Parts*




Sandstrahlteiler <i>Sandblasting Plate</i>			
	2000	800	400
Art.-#	6311725	6311745	6311755




Sandstrahlblock <i>Planet unit</i>			
	2000	800	400
Art.-#	6311727	6311747	6311757




Sandstrahlwalze <i>Roller Ø 35 mm</i>			
	2000	800	400
Art.-#	6311728	6311748	6311758




Lagerkit für Sandstrahlblock
Pair of bearings 608 RS with tap
Art.-# 6313785




Stockblock ohne Stockwalze/Lager
Support 3-11
Art.-# 6313790



Aufnahmeteller | *Support Plate*
121 mm
Art.-# 6313110



Schutzhaube mit Absaugstutzen
Protection cover with absorber connection
Art.-# 6313795



Befestigungsplatte für Handgriff
Plate for handgrip
Art.-# 6313800



Anschlagschiene
Stop rail
Art.-# 6313805



Rupes-Stock GL040E

Art.-# 7000042

3-11 Granite-Master



Der verstellbare Stockteller 3-11 Granite-Master ermöglicht die Erzeugung von Anti-Rutsch-Streifen auf Sandstein und Granit.

Wir empfehlen den Einsatz des Werkzeuges auf einem Winkelschleifer mit Geschwindigkeitsregler der Marke Rupes, Typ GL040E. Die zusätzlichen Anschlagrollen am Stockkopf stabilisieren das Werkzeug und erleichtern die Arbeiten am Werkstück.

Die Spitzen der Stockwalzen schärfen sich durch den Einsatz auf hartem und grobem Material von selbst. Auf dem Stockteller können die Stockwalzen in einer Breite von 3 - 11 cm stufenlos verschoben werden und bieten dadurch individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten.

► inklusive Montagezubehör und technische Anleitung

The adjustable 3-11 Granite-Master is a tool for bushhammering anti-skid on sandstone and granite.

We recommend the use of the tool in combination with an angle grinder Rupes GL040E with speed regulation. The new guide with the wheels that also lay on the top to work makes the job of the user easier as they make the tool more stable in use.

On hard and abrasive materials the Granite-Master system give a long life to the rollers without sharpening the tips as they automatically sharpen during working. Granite-Master make variable width anti-skid, from 3 to 11 cm, and allows also to bushhammer the edge of 3 cm granite.

► including mounting accessories and technical instruction

Bearbeitungsfähiges Material
Workable Materials

Sandstein und Granit
Sandstone and Granite

Erhältliche Stockbilder
Types of bushhammering results

1

max. Drehzahl U/min
Maximum rotations speed rpm

4000


Einstellbare Breite der Sandstrahloptik
Adjustable width of anti-skid

stufenlos von 3 bis 11 cm
infinitely from 3 to 11 cm

Gewicht
Weight

2,8 kg

3-11 Granite-Master




Set Stockmaschine
Set bushhammering machine
Art.-# SET060078




Stockkopf
Bushhammering head
Art.-# 6311780


Ersatzteile | *Spare Parts*




Stockteller
Bushhammering Plate
Art.-# 6311785




Stockblock
Planet unit
Art.-# 6311787




Stockwalze | Roller
Ø 35 mm
Art.-# 6311788




Lagerkit
Pair of bearings 608 RS with tap
Art.-# 6313785




Stockblock ohne Stockwalze/Lager
Support 3-11
Art.-# 6313790



Aufnahmeteller | Support Plate
121 mm
Art.-# 6313110



Schutzhaube mit Absaugstutzen
Protection cover with absorber connection
Art.-# 6313795



Befestigungsplatte für Handgriff
Plate for handgrip
Art.-# 6313800



Anschlagschiene
Stop rail
Art.-# 6313805



Rupes-Stock GL040E
Art.-# 7000042

5+11 Toro

5 + 11 Toro



Flächenbearbeitung
flat surface processing



Rundkanten
bullnose



Anti-Rutsch-Streifen
anti skid



5+11 Toro

Der verstellbare Stockteller 5+11 Toro wird mit einem Winkelschleifer verwendet und ermöglicht ein feines oder mittleres Stockbild auf ebenen und konkaven Oberflächen, sowie V-Profilen im Weichgestein.

Die hohe Qualität der Komponenten gewährt ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- teilweise auch für dünne und bruchempfindliche Platten geeignet
- perfekt gleichmäßig gestockte Oberfläche
- hohe Produktivität mit minimaler Investition

5+11 Toro

The adjustable 5+11 Toro is a tool for fine or medium bushhammering on plane, convex and bullnose surfaces of soft stone.

The high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- also suitable on very thin and defective slabs
- perfectly even bushhammering on the whole surface
- high productivity with minimum investment

Erhältliche Stockbilder

Different bushhammering results

2

Anzahl der zu bearbeitenden Oberflächen (Profile)

Various surface to bushhammer

3

Einstellbare Breite des Stockbildes

Width of bushhammered stripe

5 und 11 cm

5 and 11 cm

Gewicht

Weight

3,4 kg


Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.

Tool life is according to the materials to be worked on.

Der Geräuschpegel dieses Stocktellers ist im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen sehr niedrig.

The noise level is very low, compared to the other traditional tools..


Toro 5+11



Stockkopf
Bushhammering head
Art.-# 6311900

5 +11 Toro

Ersatzteile | *Spare Parts*




Stockteller | *Bushhammering Plate 3*
Art.-# 6311905




Stockblock | *Planet unit*
Art.-# 6311907



Stockwalze 30 | *Roller 30*
Ø 35 mm
Art.-# 6311908




Lagerkit | *Set roller internal parts*
Ø 22 x 13 mm
Art.-# 6313810




Stockblock ohne Stockwalze/Lager
Support 5+11
Art.-# 6313815



Aufnahmeteller
Support Plate
Art.-# 6313120



Schutzhaube mit Ansaugstutzen
Protection cover with absorber connection
Art.-# 6313820



Anschlagschiene
Stop rail
Art.-# 6313825




Rupes-Stock BA31EN
Art.-# 7000043

5 +11 Toro

Stripe-Scratcher

Stripe-Scratcher



Feine Sandstrahlloptik
Fine sandblasting design



Grobe Sandstrahlloptik
Coarse sandblasting design

Die Scratch-Walzen sind in 4 verschiedenen Körnungen für ein feines bis grobes Scratch-Muster zur Bearbeitung von Kalkstein und Marmor erhältlich.

Die Walzen kommen mit der Schutzhaube auf Winkelschleifern und manuellen Walzenschleifmaschinen zum Einsatz.

Die hohe Qualität der Rohstoffe gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- ▶ sehr einfache Bedienung
- ▶ inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- ▶ perfekt gleichmäßig bearbeitete Oberflächen
- ▶ hohe Produktivität bei minimaler Investition

Stripe-Scratcher offers 4 different possibilities of sandblasting results on limestone and marble.

The drums with its protective cover can be mounted on the angle grinder machine or to a flexible shaft for bench operations.


The high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.

- ▶ very easy to use
- ▶ including mounting accessories and technical instruction
- ▶ perfectly even bushhammering on the whole surface
- ▶ high productivity with minimum investment


Stripe-Scratcher

Körnungen Grit sizes


400 = sehr fein | *very fine*
800 = fein | *fine*
1400 = mittel | *medium*
2000 = grob | *coarse*




Set Winkelschleifer Rupes LH32EN mit Schutzhaube
Set angle grinder with protection cover
SET060079



Schutzhaube
Protection cover
Art.-# 6312010




Walze | Drum Ø 115 x 140 mm M14
2000 1400 800 400
Art.-# 6312110 6312120 6312130 6312140



Walze | Drum Ø 80 x 50 mm M14
2000 1400 800 400
Art.-# 6312210 6312220 6312230 6312240


Stripe-Scratcher

Ersatzteile | *Spare Parts*




Winkelschleifer Rupes-Stock LH32EN
Angle grinder Rupes-Stock LH32EN
Art.-# 7000041

Line-Scratcher



Beispiel | Sample Art.-# 6312015



Beispiel | Sample Art.-# 6312017

Line-Scratcher

Die Walze Line-Scratcher wurde entwickelt, um auf Kalkstein und Marmor ein feines oder grobes Scratch-Muster (gekratzte Oberfläche) zu erzeugen.

Die Werkzeuge sind für manuelle und mobile Rillenfräsmaschinen konzipiert. Die eingeschaubten Hartmetallplatten der Scratch-Walze können durch Drehen an allen 6 Spitzen verwendet werden. Das Scratch-Muster wird durch die Anzahl an eingesetzten Zähnen beeinflusst. Innovative Merkmale (z.B. Wendemöglichkeit der Einsätze und Variationsmöglichkeit) und die hohe Qualität der Komponenten gewähren ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis der Werkzeuge.

- sehr einfache Bedienung
- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- perfekt gleichmäßiges Scratch-Muster auf der gesamten Oberfläche
- hohe Produktivität bei minimaler Investition
- Bohrung wird nach Wunsch gefertigt

Line-Scratcher is a tool for fine or coarse scratching of limestone and marble.

The tools are designed for manual scratching machines. The scratching teeth can be turned 3 times on both sides what allows the use of all 6 corners.

The type and width can be adjusted by changing the use of 6 scratching bits each tooth. Innovative features and the high quality components allow an exceptional cost/performance ratio of the tools.


- very easy to use
- including mounting accessories and technical instruction
- perfectly even scratching on the whole surface
- high productivity with minimum investment
- size of center hole on request

Scratch-Muster
scratch sample


einstellbar
adjustable

Die Lebensdauer des Werkzeugs hängt stark von dem zu bearbeitendem Material ab.
Tool life is according to the materials to be worked on.


Line Scratcher




Set Winkelschleifer Rupes LH32EN mit Schutzhaube
Set angle grinder with protection cover
 Art.-# SET060079




Schutzhaube
Protection cover
 Art.-# 6312010



Walze 105 mm M14
Drum 105 mm M14
 Art.-# 6312015




Walze 115 x 105 mm M14
Drum 115 x 105 mm M14
 Art.-# 6312016




Walze 115 x 105 mm M14
Drum 115 x 105 mm M14
 Art.-# 6312017

Line-Scratcher

Ersatzteile | *Spare Parts*




Hartmetall Wendeplatte 2 x 3 Spitzen
Six bits tip
 Art.-# 6312099





Winkelschleifer Rupes-Stock LH32EN
Angle grinder Rupes-Stock LH32EN
 Art.-# 7000041


Combi-Scratcher



Combi-Scratcher



	10 Diamantscheiben 10 diamond-discs	Scratch-Walze Scratching drums	
	Ø 115 mm	Ø 115 x 50 mm	Ø 115 x 105 mm
Bearbeitungsfähiges Material <i>Workable materials</i>	Naturstein <i>Natural stone</i>	Kalkstein, Marmor <i>Limestone, Marble</i>	Kalkstein, Marmor <i>Limestone, Marble</i>
Anwendungsbereich	Anti-Rutsch-Streifen	Anti-Rutsch-Streifen (2,5 oder 5 mm)	Flächenbearbeitung
Application range	<i>Anti-skid</i>	<i>Anti-skid (2,5 or 5 mm)</i>	<i>Working on flat surfaces</i>




Combi-Scratcher


Walze zur Sandstrahloptik Drums for sandblasting effect		Frei rotierende Stockeinsätze Free rotary bushhammering	
Ø 115 x 50 mm	Ø 115 x 140 mm	Ø 115 x 50 mm	Ø 115 x 135 mm
Kalkstein, Marmor Limestone, Marble	Kalkstein, Marmor Limestone, Marble	Sandstein, Granit Sandstone, Granite	Sandstein, Granit Sandstone, Granite
Anti-Rutsch-Streifen (4 Körnungen)	Flächenbearbeitung (4 Körnungen)	Anti-Rutsch-Streifen	Stocken von Flächen
Anti-skid (4 different grit sizes)	Working on flat surfaces (4 different grit sizes)	Anti-skid	Bushhammering of flat surfaces

Combi-Scratcher


Combi-Scratcher



feine Sandstrahloptik
fine sandblasting effect



grobe Sandstrahloptik
coarse sandblasting effect



feines Stockmuster
fine bushhammering



Der abnehmbare Deckel an der Schutzhaube ermöglicht eine schnelle Umrüstung des Geräts von der Flächen- zur „Anti-Rutsch-Streifen“-Bearbeitung. Die verstellbaren Anschlagrollen und Abstandshalter, sowie auch die große Auswahl an Werkzeug, bieten dem Anwender eine Vielzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten.

For working on flat surfaces Combi-Scratcher provides an opportunity to remove the guide group quite simply. Thanks to its regulation system, removing the guide group doesn't involve loss of the adjustment made for grooving. Combi-Scratcher is ideal to make any kind of grooving and on any material, thanks to the multiplicity of tool that can fit and to the guide group allowing a very precise adjustment depth.

Auch auf verlegten Treppenstufen ermöglicht der „Combi-Scratcher“ eine saubere Bearbeitung bis nahe an die Wand, da man den Winkelschleifer auch im senkrechten Zustand betreiben kann.

Combi-Scratcher is able to work on steps already laid because it provides an opportunity to turn the angle grinder vertically, in order to allow processing next to the wall or skirting.



Combi-Scratcher

Die Werkzeugaufnahme Combi-Scratcher ermöglicht die Bearbeitung von verschiedenen Anti-Rutsch-Streifen und ebenen Flächen auf Naturstein.

- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- Einfach und handlich durch die Auflage am Werkstück auf Führungsrollen
- Präzises Bearbeitungsbild durch einen einstellbaren Tiefenanschlag und einer justierbaren Seitenführung
- die Abdeckung des Werkzeugs garantiert ein sicheres Arbeiten
- verschiedene Werkzeugeinsätze bieten eine Vielzahl von Bearbeitungsvarianten

Combi-Scratcher is an electric powered tool holder for rough anti-skid grooving on natural stone.

- including mounting accessories and technical instruction
- easy to use because of guiding rolls
- sharp thanks to the depth control system and the guide with quick lock
- the cover of the tool guarantees very safe working conditions
- multipurpose as it can fit different kind of tools

Leistung
Power

1200 W


U/min
Rpm

1400 - 3400

Absaugstutzen
Suction hose coupling


ja
yes

Combi-Scratcher



Combi-Scratcher

Art.-# 6312300




Scratchwalze | *Scratching Roller*
Ø 115 x 50 mm

Art.-# 6312310




Scratchwalze | *Scratching Roller*
Ø 115 x 50 mm

2000	1400	800	400
Art.-# 6312320	6312330	6312340	6312350




Stockaufsatz | *Free tools drum*
Ø 115 x 50 mm

Art.-# 6312690




Scratchwalze | *Scratching Roller*
Ø 115 x 105 mm

Art.-# 6312410




Sandstrahlwalze | *Scratching Roller*
Ø 115 x 140 mm

2000	1400	800	400
Art.-# 6312420	6312430	6312440	6312450



Stockaufsatz | *Free tools drum*
Ø 115 x 135 mm

Art.-# 6312590




Set 10 Diamant-Trennscheiben Ø 115 mm mit Abstandshaltern
Set of 10 disk Ø 115 with spacers
Art.-# 6313835




Abstandshalter für Trennscheiben
Disk spacers
Art.-# 6313840

Combi-Scratcher

Ersatzteile | Spare Parts




Hartmetall Wendeplatte 2 x 3 Spitzen
Six bits tip ips
 Art.-# 6312099



Abstandshalter-Kit 8/28
Set of spacers for long drum 8/28
 Art.-# 6313850



Stockwalze mit 8 Spitzen
Eight bits round wheel
 Art.-# 6312595



Abstandshalter-Kit 8/12
Set of spacers for short drum 8/12
 Art.-# 6313845

Combi-Scratcher

Stair-Master



Stair-Master

10 Diamantscheiben Ø 115 mm
10 diamond-discs Ø 115 mm

Scratch-Walze Ø 115 x 50 mm
Scratching drums Ø 115 x 50 mm

Bearbeitungsfähiges Material
Workable materials


Naturstein
Natural stone

Kalkstein, Marmor
Limestone, Marble

Anwendungsbereich
Application range

Anti-Rutsch-Streifen
Anti-skid

Anti-Rutsch-Streifen (2,5 oder 5 mm)
Anti-skid (2,5 or 5 mm)



Stair-Master

Die Maschine Stair-Master wird zur Bearbeitung von verschiedenen Anti-Rutsch-Streifen auf Naturstein verwendet.

- inklusive Montagezubehör und technische Anleitung
- beweglich durch die verstellbaren Anschlagrollen und Abstandshalter
- die Schutzhaube garantiert eine sichere Arbeit
- verschiedene Werkzeugaufsätze bieten eine Vielzahl an Bearbeitungsvarianten

Stair-Master

The Stair-Master is an electric powered tool holder for rough anti-skid grooving on natural stone.

- including mounting accessories and technical instruction
- handy as it is moving on wheels with guide bar alignment
- very safe as the rotating tools are totally enclosed
- multipurpose as it can fit different kinds of tools according to the required processing

Leistung | Power

1400 W

Drehzahl | Rotation speed

5300 U/min | rpm

Absaugstutzen | Suction hose coupling

ja | yes



Walze zur Sandstrahloptik Ø 115 x 50 mm
Drums for scratching effect Ø 115 x 50 mm

Kalkstein, Marmor
Limestone, Marble

Anti-Rutsch-Streifen (4 Optiken)
Anti-skid (4 different grit size)




Frei rotierende Stockeinsätze Ø 115 x 50 mm
Free rotary bushhammering Ø 115 x 50 mm

Sandstein, Granit
Sandstone, Granite


Anti-Rutsch-Streifen
Anti-skid

Stair-Master



Stair-Master

Art.-# 6312600




Walze | Scratching roller
115 x 50 mm

Art.-# 6312310




Sandstrahlwalze | Scratching roller
115 x 50 mm

	2000	1400	800	400
Art.-#	6312320	6312330	6312340	6312350



Stockaufsatz | Free tools drum
115 x 50 mm

Art.-# 6312690




Set 10 Diamant-Trennscheiben Ø 115 mm mit Abstandshaltern
Set of 10 disk Ø 115 with spacers
Art.-# 6313835



Abstandshalter für Trennscheiben
Disk spacers
Art.-# 6313840


Ersatzteile | Spare Parts



Hartmetall Wendeplatte 2 x 3 Spitzen
Six bits tip
 Art.-# 6312099




Stockwalze mit 8 Spitzen
Eight bits round wheel
 Art.-# 6312595




Abstandshalter-Kit 8/12
Set of spacers for short drum 8/12
 Art.-# 6313845

Stair-Master


Aufnahmebohrungen Attachment holes



Teller mit 3 Gummilagern
Plates with 3 shock absorbers



Teller mit 6 Gummilagern
Plates with 6 shock absorbers



Teller mit 4 Gummilagern
Plates with 4 shock absorbers

Attachment holes

Aufnahmebohrungen



[www.**weha**.com](http://www.weha.com)

***Please visit
our Homepage!***

**Besuchen Sie
unsere Homepage!**

Großer Onlineshop mit
über 5000 Artikeln!

Sonderangebote
und Schnäppchen!

*Mega Online Shop with
more than 5000 Articles!*

*Special offers
and great bargains!*



WEHA Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49(0)8231|6007-179
Fax +49(0)8231|6007-132

E-Mail: info@weha.com
<http://www.weha.com>



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17
1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43(0)1|4039340
Fax +43(0)1|4088762

E-mail: office@weha-wien.at



Neuheimstrasse 12
8853 Lachen SZ
SWITZERLAND

Tel. +41(0)55|4510600
Fax +41(0)55|4510606

E-mail: info@revema.ch
<http://www.revema.ch>



Alles für die Steinbearbeitung

Everything for the Stone Processing



weha LLC
1408 Center Park dr.
Charlotte, NC 28217
USA

Phone
Local 704-940-0115
Toll Free 877-315-4761



weha Sp.Z.O.O.
Ul. Armii Krajowej 31
58150 Strzegom
POLAND

Tel. +48 (0) 74|8553251
Fax +48 (0) 74|8554691

E-mail: weha@weha.pl
<http://www.weha.pl>



weha CZ s.r.o.
K Silu 2151
39301 Pelhřimov
CZECH REPUBLIC

Tel. +420(0)565|321910
Fax +420(0)565|321911

E-mail: info@weha.cz
<http://www.weha.cz>



weha K.F.T.
Kiss Ernő u. 32 – 34
H 1152 Budapest XV
Rakospalota
HUNGARY

Tel. +36 (0) 1|3079160
Fax +36 (0) 1|3073456

E-mail: info@weha.hu
<http://www.weha.hu>



weha Danko, s.r.o.
Hulinova 9
SK 01311 Lietavská Lúčka,
okres Žilina
SLOVAKIA

Tel. +421 (0) 41|5688533
Fax +421 (0) 41|5688533